



RA-350 TLR



MEZCLE CON LO MEJOR

Versiones más pequeñas de nuestra línea de caballo de trabajo - misma durabilidad y fiabilidad. El RA-350 funciona muy bien ajustados en lugares remotos donde la maniobrabilidad óptima es un requisito.

ESPECIFICACIONES

MODELOS	RA-350	RA-350 TLR
Capacidad de producción (m ³ /yd ³)	3.8/5	
Tasa de producción (m ³ /hr) (yd ³ /hr)	25/30	
Tolvas de agregados (m ³ /yd ³)	2.35/3.05	
Capacidad de arena (m ³ /yd ³)	2.0/2.6	
Capacidad de cemento (m ³ /yd ³)	1.3/1.7	
Tanque de agua (lts/US gal)	1550/410	950/250
Motor auxiliar	n/a	Diesel 66 hp
Sistema de suministro de agua	Bomba hidráulica-válvula manual	
Longitud gusano mezclador (mm/in)	2550/102	
Diámetro gusano mezclador (mm/in)	250/10	
Vibradores no./tipo	1 arena	1 cemento/pneumático
Controles del operador	Control manual	

CONFIGURACIONES

Pueden utilizarse en una gran variedad de configuraciones:

- Camiones
- Remolques
- Tráilers
- Fijas

CARACTERÍSTICAS

- Tasas de producción variable: arriba de 25 m³/hr.
- Display electrónico: contador digital para calibración y medidor de suministro.
- Controles hidráulicos manuales (controles remotos opcionales)
- Bomba hidráulica: detección de carga, PFC, desplazamiento variable, tipo-pistón
- Sistema propio de banda transportadora: mantenimiento de bajo costo
- Medidor particular y preciso de cemento
- Sistema de aditivos químicos: doble-producto, doble-flujo
- Oscilación de potencia hidráulica
- Vibradores Pneumáticos(opcional: eléctricos o hidráulicos)
- Opciones de energía múltiples: motor trasero PTO, transmisión PTO o motor auxiliar separado
- Tanque de agua: cilindro de polietileno
- Defensas: peso ligero, durables, de acero inoxidable.

OPCIONALES

- Dispensador de Fibra
- Sistema complementario de materiales de cemento SCM
- Sistema de color
- Impresoras
- Lonas plegables eléctricas
- Sistema de auto-lubricación: asegura lubricación apropiada que ayuda a reducir costos
- Control remoto manual en forma de T
- Control remoto inalámbrico
- Sistema interno de vibración: para reducir el ruido
- Sistema de lavado de presión

RA-350/RA-350 TLR

CATACTERISTICAS



DISPLAY
programable



Panel de control, montaje trasero, estándar en todos los modelos



Sistema de Aditivos



Medidor de flujo de aditivos



Banda transportadora, mantenimiento de bajo costo



Actuador de giro hidráulico, oscilación de potencia



Gusano Mezclador

OPCIONAL



Sistema de Medición de Color



Sistema de Medición de Color



Sistema SCM



Lonas plegables eléctricas



Impresora



Sistema de lavado de Presión



Auto-Sistema de Lubricación



Gusano Mezclador, diámetro mayor de 320mm



Motor auxiliar de montaje lateral



Medidor variable de cemento



Control remoto alámbrico en T



Control Remoto inalámbrico

Las características y opcionales disponibles según modelo



RA-350
RA-350 TLR



RA-500



RA-750



RA-850