



MEZCLE CON LO MEJOR

Diseñado para un chasis más corto sobre ruedas, el RA-500 tiene el tamaño más pequeño de los modelos de alta producción. Ideal para espacios reducidos, como carreteras urbanas, con la misma capacidad de producción de modelos mucho más grande, el RA-500 es el modelo para basar su negocio en crecimiento.

ESPECIFICACIONES

MODELOS	RA-500
Capacidad de producción (m ³ /yd ³)	5.5/7.5
Tasa de producción (m ³ /hr) (yd ³ /hr)	50/65
Tolvas de agregados (m ³ /yd ³)	3.15/4.1
Capacidad de arena (m ³ /yd ³)	2.65/3.5
Capacidad de cemento (m ³ /yd ³)	2.3/3.0
Tanque de agua (lts/US gal)	1550/410
Motor auxiliar	Opción disponible
Sistema de suministro de agua	Bomba hidráulica-válvula manual
Longitud gusano mezclador (mm/in)	2550/102
Diámetro gusano mezclador (mm/in)	250/10
Vibradores no./tipo	1 arena 1 cemento/pneumático
Controles del operador	Control remoto Omnex con controles redundantes en panel principal

CONFIGURACIONES

Pueden utilizarse en una gran variedad de configuraciones:

- Camiones
- Tráilers
- Remolques
- Fijas

CARACTERÍSTICAS

- Tasas de producción variable: arriba de 60 m³/hr.
- Display electrónico: contador digital para calibración y medidor de suministro.
- Controles de funcionamiento: control remoto inalámbrico, panel trasero de switches
- Control del sistema Hidráulico, avanzado e independiente
- Bomba hidráulica: detección de carga, PFC, desplazamiento variable, tipo-pistón
- Sistema propio de banda transportadora: mantenimiento de bajo costo
- Doble mezclador de cruz medidor de cemento
- Sistema de medición variable de cemento
- Sistema de aditivos químicos: doble-producto, doble-flujo
- Oscilación de potencia : accionador de rotación hidráulico
- Vibradores Pneumáticos(opcional: eléctricos o hidráulicos)
- Opciones de energía múltiples: motor trasero PTO, transmisión PTO o motor auxiliar separado
- Tanque de agua: cilindro de polietileno
- Defensas: peso ligero, durables, de acero inoxidable.

OPCIONALES

- Dispensador de Fibra
- Sistema complementario de materiales de cemento SCM
- Sistema de color
- Impresoras
- Lonas plegables eléctricas
- Sistema de auto-lubricación: asegura lubricación apropiada que ayuda a reducir costos
- Longitud del mezclador 320mm
- Control remoto Alámbrico en forma de T
- Motor auxiliar, montaje lateral
- Sistema interno de vibración: para reducir el ruido
- Sistema de lavado de presión

RA-500

CATACTERISTICAS



DISPLAY
programable



Panel de control,
montaje trasero,
estándar en todos
los modelos



Sistema de Aditivos



**Medidor de
flujo de aditivos**



**Doble mezclador
de cruz medidor
de cemento**



**Medidor variable
de cemento**



**Control del Sistema
Hidráulico**



**Banda
transportadora,
mantenimiento
de bajo costo**



**Actuador de giro
hidráulico,
oscilación de
potencia**



Gusano Mezclador



**Control Remoto
inalámbrico**

OPCIONAL



**Sistema de Medición
de Color**



**Sistema de Medición
de Color**



Sistema SCM



**Lonas plegables
eléctricas**



**Motor auxiliar de
montaje lateral**



**Sistema de lavado
de Presión**



**Auto-Sistema de
Lubricación**



**Gusano Mezclador, diámetro
mayor de 320mm**



Impresora



**Control remoto
alámbrico en T**

Las características y opcionales disponibles según modelo



**RA-350
RA-350 TLR**



RA-500



RA-750



RA-850